

RAC: HISENSE PERLA



RAC												
Descripcion	Refrigerante	Compresor	Modelo	Capacidad Nominal (BTU/H)	Capacidad Maxima (BTU/H)	SEER	Diametro de Tuberia	Pre-Carga de Refrigerante	Carga de Refrigerante (g/m)	Capacidad de Enfriamiento (m2)	Longitud Maxima	Diferencia de Altura Maxima
MODELO PERLA ON/OFF												
Perla AS-12 (115v)	R410a	Rotativo ON/OFF	AS-12CR1SGRCA00	12000	12000	11,5	1/4"-1/2"	560 g	20g/m	12-15	15	5
Perla AS-12	R410a	Rotativo ON/OFF	AS-12CR5SGRCA00	12000	12000	11,5	1/4"-1/2"	560 g	30g/m	13-18	15	5
Perla AS-18	R410a	Rotativo ON/OFF	AS-18CR5XSXA00	18000	18000	11,5	1/4"-1/2"	1100 g	20g/m	20-32	15	5
Perla AS-24	R410a	Rotativo ON/OFF	AS-24CR5SBTCA00	24000	24000	11,5	3/8"-5/8"	1230 g	30g/m	30-40	15	5



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO					
SALUDABLE	CONFORT	FIABILIDAD	INTELIGENCIA	COMODIDAD	AHORRO DE ENERGIA
Filtro 4 en 1	Modo "QUIET"	Golden Fine	Pantalla LED oculta	Dimmer	Modo "ECO"
Filtro de Alta Densidad	Funcion "SUPER"	Tuberia de Cobre	Modo "SMART"	Timer 24 Horas	
	Funcion "DRY"			Timer ON/OFF	
	Funcion "I FEEL"			Reinicio Automatico	
	Funcion "SLEEP"			Descongelacion Automatica	
				Drenaje Izquiero o Derecho	

Carga de Refrigerante: Xg = g / m×(Total de Longitud (m) -5)